

平成 年 月 日

# 品質証明書

## コスミック・エコトップN

項 目		性状・性能	備 考
配合比		1 : 10	主剤：硬化剤（重量比）
主成分	主 剤	ポリウレタン樹脂溶液	
	硬化剤	合成樹脂イソシアネート	
外 観	主 剤	淡黄色透明液体	
	硬化剤	各色液体	
入 目	主 剤	1.2 kg/缶	
	硬化剤	12kg/ポリペール	
固形分	主 剤	84.0±2.5	加熱残分規格値
	硬化剤	33.5±4.5	
可使時間	冬（5～15）	2 時間	JIS K5600-2-6 <sup>:1999</sup>
	春秋（15～25）	2 時間	
	夏（25～35）	1 時間	
乾燥時間	指触(23 )	1 時間	JIS K 5600-1-1 <sup>:1999</sup> 4.3
	半硬化(23 ) (歩行可レベル)	4 時間	
	硬化(23 )	12 時間	
屈曲性	23	2mm 合格	JIS K 5600-5-1 <sup>:1999</sup>
伸び率 (%)	23	100%	JIS A6909 <sup>:2003</sup> 7.29 ダンベル 2号、 引張速度 200 mm/min

(代表値)

  
**株式会社 タイヨコ**  
 東京都新宿区西新宿2-4-1新宿NSビル25F  
 TEL 03-5321-9761

**COsmic**