

品質証明書

平成 年 月 日

品 名 コスミック・エコプライマー

項 目		性状・性能	備考
成 分		2成分エポキシエマルジョン	-
外 観	主 剤	乳白色液状	-
	硬化剤	淡黄色半透明液状	-
荷 姿	主 剤	インナー付きプラペール缶	5 ガロン
	硬化剤	インナー付きプラペール缶	5 ガロン
入 目	主 剤	8 kg	-
	硬化剤	8 kg	-
配合比（主剤：硬化剤）		1：1	重量比
粘 度	主 剤	700～2,300	25、BH型
	硬化剤	3～20	25、BH型
密 度	主 剤	1.03～1.13	25、社内試験
	硬化剤	0.97～1.07	25、社内試験
不揮発分	主 剤	42.7～47.2%	社内試験
	硬化剤	12.5～13.9%	社内試験
使用可能時間	5	4～5 hr	社内試験
	23	3～4 hr	
	35	2～3 hr	
乾 燥 性	5	2～3 hr	社内試験
	23	1～2 h	
	35	30～60分	
接 着 性	手練りウタ	50N/inch以上 ウタ材破	JIS K-6854-2
	コスミックECO	50N/inch以上 ウタ材破	180°ピッチ試験(23℃)

株式会社 **ダイブックス**

東京都新宿区西新宿2-4-1新宿NSビル25F
TEL 03-5321-9761

COSMIC