

# 品質証明書

【 性状(代表値)・成分・法規 】

コスミック・プライマーE		
有効成分	wt%	21
NCO含有量	wt%	3.2
外観	目視	透明液体
樹脂系		ウレタン系(無黄変タイプ)
反応形式		一液湿気硬化
法規	消防法(危険等級)	第4類第2石油類(危険等級)
	安衛法(ラベル表示)	なし
	MSDS表示(有機溶剤)	低沸点芳香族ナフサ 60-70%
	PRTR 第一種指定化学物質	1,3,5-トリメチルベンゼン 6%
	厚生労働省 14物質	なし

【性能】

項目		コスミック・プライマーE	
乾燥時間	23 × 50% 指触乾燥	2h	
常態付着 / 耐温水付着	改修下地	フッ素系塗膜	分類0 / 分類0
		ウレタン系塗膜	分類0 / 分類0
		アクリル系塗膜	分類0 / 分類0
		ウレタンゴムシート	分類0 / 分類0
		鋼板	分類0 / 分類0

プライマー塗布0.1kg/m<sup>2</sup> 23 × 7日養生  
 常態付着試験 JIS K5600.5.6 クロスカット法  
 温水浸せき(50 × 7日)  
 耐温水水付着試験 JIS K5600.5.6 クロスカット法

【製品荷姿】 14kg(石油缶)

株式会社 **タイプレックス**  
 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル25F  
 TEL 03-5321-9761

**COSMIC**